Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT AD 800

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Addensante poliuretanico

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido giallognolo	
Materia attiva (%)	:	19,5 %	*± 2*
Carica	:	Nonionica	
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT AD 800 è un addensante poliuretanico alifatico di carica nonionica, miscibile con tutti i poliuretanici di qualsiasi carica ionica.

MODALITÀ D'USO

FT AD 800 viene impiegato come additivo da aggiungere al finissaggio poliuretanico, da impiegarsi a spruzzo, nella spalmatura o nelle paste da stampa .

CONFEZIONE

Fusto da 25 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.