Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT FOAM STOP 10

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Agente disaerante.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido trasparente
Materia attiva (%)	:	100 %
pH (1:10)	:	n.a.
carica	:	non ionico

PROPRIETÀ

FT FOAM STOP 10 è un prodotto formulato per disaerare le soluzioni acquose.

MODALITÀ D'USO

FT FOAM STOP 10 è consigliato anche nelle soluzioni da applicare a cilindro dove esplica le sue esplica le sue funzioni di antischiuma senza creare schivature o la formazione di "occhi di pesce" .

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT FOAM STOP PLUS

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Miscela di esteri fosforici e sbagnanti non ionici.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	da liquido trasparente a leggermente torbido
Materia attiva (%)	:	95 %
pH (1:10)	:	stabile a tutti i pH.
carica	:	non ionico

PROPRIETÀ

FT FOAM STOP PLUS è una miscela di esteri fosforici e sbagnanti non ionici con proprietà antischiuma e disareante che può essere usato in molteplici processi senza la formazione di macchie o diminuzione delle resistenze a sfregamento.

MODALITÀ D'USO

FT FOAM STOP PLUS si usa in quantità da 0,5 gr/l a 2 gr/l a seconda delle condizioni operative.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.