Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FILLER 200 BIO

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Opacizzanti minerali e riempienti naturali in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido biancastro .	
Materia attiva (%)	:	30 %	± *2*
pH (1:10)	:	8.0	± *1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	± *0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	78	

PROPRIETÀ

FILLER 200 BIO è un filler ad alto contenuto di materie prime da fonti rinnovabili che trova impiego nella rifinizione delle pelli come efficace ausiliario riempiente, opacizzante, distaccante.

MODALITÀ D'USO

FILLER 200 BIO addizionato ai leganti polimerici, non influenza la morbidezza delle coperture, non sovraccarica il fiore e contribuisce ad ottenere una mano calda e naturale. FILLER 200 BIO contiene oltre il 75%, sul secco, di materie da fonti rinnovabili.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K40 BIO

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretani alifatici ed opacizzanti in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido biancastro	
Materia attiva (%)	:	29 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	30	

PROPRIETÀ

FONDO K40 BIO è un formulato di leganti uretanici-acrilici che trova impiego nei fondi di copertura per la rifinizione delle pelli.

MODALITÀ D'USO

FONDO K40 BIO viene utilizzato in particolare nella tecnologia transfer-coating. Poiché i polimeri del FONDO K40 BIO derivano in parte da fonti rinnovabili, con il suo impiego si possono realizzare articoli innovativi ed eco-sostenibili. FONDO K40 BIO forma un film morbido ed elastico, trasparente con ottime adesioni e proprietà fisico meccaniche.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FONDO K A BIO

Rev. del 01.2023

DESCRIZIONE

Acriliche, poliuretani e filler in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido biancastro	
Materia attiva (%)	:	25 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	38	*± 2*

PROPRIETÀ

FONDO K A BIO è un formulato di leganti uretanici-acrilici che trova impiego nei fondi di copertura per la rifinizione delle pelli.

MODALITÀ D'USO

FONDO K A BIO viene utilizzato in particolare nella tecnologia transfer-coating. Poiché i polimeri del FONDO K A BIO derivano in parte da fonti rinnovabili, con il suo impiego si possono realizzare articoli innovativi ed eco-sostenibili. FONDO K A BIO forma un film morbido ed elastico, trasparente con ottime adesioni e proprietà fisico meccaniche, molto adatto per pelli pieno fiore.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K CONC BIO

Rev. del 01.2022

DESCRIZIONE

FONDO K Conc BIO è un legante uretano-acrilico BIO in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	34	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*
% BIO sul contenuto secco	:	35	*± 2*

PROPRIETÀ

FONDO K Conc BIO è una miscela di leganti uretano-acrilici che trova applicazione come mano di fondo particolarmente utilizzata nella tecnologia del transfer-coating. Questi polimeri sono in parte ottenuti da fonti rinnovabili, fa quindi di FONDO K Conc BIO una specialità innovativa per la produzione di articoli ecosostenibili.

MODALITÀ D'USO

FONDO K CONC forma un film trasparente, morbido ed elastico con ottima adesione e solidità generale . Si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT EMULSION 01 BIO

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Vernice nitrocellulosica trasparente in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra	
Residuo secco (%)	:	16 %	*± 2*
Punto di infiammabilità(C°):		65	
Densità(g/cm3)	:	0,98	*± 0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	62	

PROPRIETÀ

FT EMULSION 01 BIO è un fissativo che trova impiego come isolante intermedio, stampabile e bottalabile, con ottime caratteristiche di sovraspruzzabilità, tanto come appretto finale, di ottima mano , ad alto lucido e con eccellenti resistenze allo sfregamento secco/umido ed al calore. FT EMULSION 01 BIO forma un film lucido, brillante e medio-duro.

MODALITÀ D'USO

Si applica diluito con acqua nel rapporto 1:1 e spruzzato in circa 15-25 g/mq.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT FIX NC BIANCO 01

Rev. del 01.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani, fillers e pigmento in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido bianco	
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT FIX NC BIANCO 01 è un prodotto già colorato e pronto all'uso, studiato per la spalmatura su carta release dotato di ottima distensione e altissima copertura.
FT FIX NC BIANCO 01 permette, grazie alla sua poca termoplasticità, di mettere le pelli a stiva ancora calde.
FT FIX NC BIANCO 01 è dotato inoltre di ottime solidità generali.

MODALITÀ D'USO

FT FIX NC BIANCO 01 si applica a roller coater sulla carta release. FT FIX NC BIANCO 01 non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT SUPER PLUS BIO

Rev. del 05.2024

DESCRIZIONE

Leganti acrilici, poliuretani alifatici e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione lattescente	
Residuo secco (%)	:	29	*+/- 1*
pH	:	8	*+/- 1*
Densità	:	0,99	*+/- 0.05*
% BIO	:	43	*+/- 2*

PROPRIETÀ

FT SUPER PLUS BIO è un compound formulato appositamente per articolo "vernice morbida" da impiegare su pelli smerigliate e pieno fiore. È dotato di un'ottima distensione e un ottimo potere coprente.

MODALITÀ D'USO

FT SUPER PLUS BIO viene applicato mediante rollercoat oppure a spruzzo.
Il film che si crea sulla pelle è opaco e molto morbido. FT SUPER PLUS BIO è molto adatto sia per la pelletteria che per la calzatura avendo elevate resistenze alle flessometrie a secco e umido.

CONFEZIONE

Fusto da kg. 120 .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 220 BIO

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Liquido biancastro.	
Materia attiva (%)	:	39%	± *2*
pH (1:10)	:	7.0	*+/-1*
ionicità	:	Anionico	
%BIO su Residuo Secco	:	52	

PROPRIETÀ

FT UR 220 BIO è una dispersione poliuretanica alifatica modificata, a base di polietere condensato con una percentuale minima del 52% di polioli BIO derivati da fonti rinnovabili. E' un poliuretano medio morbido con buona resistenza all'idrolisi e alla temperatura. Forma film elastico.

MODALITÀ D'USO

FT UR 220 BIO è consigliato per tessuti, sintetici, pelle e rivestimenti.
Non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o Cisternetta da 1000 kg

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato tra +5 e 40 ° C. Proteggere dal congelamento. Per un utilizzo sicuro del prodotto, le informazioni fornite sulla scheda di dati di sicurezza devono essere attentamente osservate.

PRECAUZIONI

Il prodotto è garantito per le sue caratteristiche fisiche e qualitative per almeno 24 mesi dalla data di produzione. Deve essere ben conservato nella sua confezione originale secondo le condizioni della schede tecniche e di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 257 BIO

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Liquido opaco.	
Materia attiva (%)	:	34 %	*± 2*
pH (1:10)	:	7.0	*+/-1*
Ionicità	:	Anionico	
%BIO su Residuo Secco	:	62	

PROPRIETÀ

FT UR 257 BIO è una dispersione acquosa di poliuretano alifatico a base di polietere completamente reagito, con il 62% di polioli BIO derivati da fonti rinnovabili. FT UR 257 BIO forma un film di media durezza ed ha una caratteristica termoplastica molto marcata.

MODALITÀ D'USO

FT UR 257 BIO presenta una buona resistenza all'idrolisi e ottima solidità alla luce.
Può essere utilizzato in pelle, tessuto, pelle sintetica e rivestimento.
Non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o Cisternetta da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato tra +5 e 40 ° C. Proteggere dal congelamento.Per un uso sicuro del prodotto, le informazioni fornite sulla scheda di dati di sicurezza devono essere attentamente osservate.

PRECAUZIONI

Il prodotto è garantito per le sue caratteristiche fisiche e qualitative per almeno 24 mesi dalla data di produzione. Deve essere mantenuto ben sigillato e conservato nella sua confezione originale secondo le condizioni riportate nelle schede tecniche e di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT UR 262 BIO

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Liquido opaco lattescente.	
Materia attiva (%)	:	36%	± *2*
pH (1:10)	:	7.0	*+/-1*
ionicità	:	Anionico	
%BIO su Residuo Secco	:	52	

PROPRIETÀ

FT UR 262 BIO è una dispersione di poliuretano alifatico modificato a base di polietere condensato il 52% di polioli BIO derivanti da fonti rinnovabili. FT UR 262 BIO è un poliuretano medio morbido con buona resistenza all'idrolisi e al calore.

MODALITÀ D'USO

FT UR 262 BIO presenta un film elastico ed è consigliato per tessuti, pelli sintetiche e rivestimenti. Non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o Cisternetta da 1000 kg

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato tra +5 e 40 ° C. Proteggere dal congelamento. Per un uso sicuro del prodotto, le informazioni fornite sulla scheda di dati di sicurezza devono essere attentamente osservate.

PRECAUZIONI

Il prodotto è garantito per le sue caratteristiche fisiche e qualitative per almeno 24 mesi dalla data di produzione. Deve essere mantenuto ben sigillato e conservato nella sua confezione originale secondo le condizioni riportate nelle schede tecniche e di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT UR 320 BIO

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido opalescente	
Materia attiva (%)	:	38 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	70	

PROPRIETÀ

FT UR 320 BIO è il poliuretano-polietere morbido ad alto contenuto di materiale derivante da fonti rinnovabili di origine vegetale, adatto quindi alla produzione di pelli e di articoli maggiormente eco-sostenibili.
FT UR 320 BIO forma un film morbido, trasparente, elastico, con eccellenti proprietà fisicomeccaniche ed elevata resistenza idrolitica.

MODALITÀ D'USO

FT UR 320 BIO si utilizza prevalentemente come ingrediente dei fondi di copertura convenzionali o come skin nelle rifinizioni transfer con carte release.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterna da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR 420 BIO

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido opalescente	
Materia attiva (%)	:	40 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	52	

PROPRIETÀ

FT UR 420 BIO è un poliuretano-polietere prodotto a partire da componenti derivanti da fonti rinnovabili e si presta quindi alla produzione di pelli e di articoli eco-sostenibili. FT UR 420 BIO forma un film morbido, elastico, trasparente con eccellenti proprietà fisico-meccaniche ed elevata resistenza idrolitica.

MODALITÀ D'USO

FT UR 420 BIO si utilizza prevalentemente nei fondi di copertura convenzionali o nelle rifinizioni transfer con carte release.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR SOFT BIO

Rev. del 02.2021

DESCRIZIONE

Poliuretano medio-morbido

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	Bianco lattiginoso semitrasparente.
Materia attiva (%)	:	35% ± *2*
pH (1:10)	:	8.0 *+/-1*
ionicità	:	Anionico
%BIO su Residuo Secco	:	50

PROPRIETÀ

FT UR SOFT BIO è una dispersione acquosa di poliuretano alifatico, a base di polietere formulato con materie prime da fonti rinnovabili. Poliuretano medio morbido con buona resistenza all'idrolisi e alla temperatura. Aspetto film trasparente, medio-morbido, non appiccicoso.

MODALITÀ D'USO

FT UR SOFT BIO è consigliato per tessuti, sintetici, pelle e rivestimenti.
Non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o Cisternetta da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, tra +5 e 40 ° C. Proteggere dal congelamento. Per un utilizzo sicuro del prodotto, le informazioni sono fornite sulla scheda di sicurezza e devono essere attentamente osservate.

PRECAUZIONI

Il prodotto è garantito per le sue caratteristiche fisiche e qualitative per almeno 24 mesi dalla data di produzione. Deve essere ben conservato nella sua confezione originale secondo le condizioni della schede tecniche e di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT UR TOP BIO

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretano alifatico in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Liquido opalescente.	
Materia attiva (%)	:	30%	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*+/-1*
densità (g/cm3)	:	1,01	*+/-0,05*
%BIO su Residuo Secco	:	56	

PROPRIETÀ

FT UR TOP BIO è un poliuretano-polietere duro prodotto a partire da componenti derivanti da fonti rinnovabili di origine vegetale.
FT UR TOP BIO forma un film trasparente, rigido e tenace, con eccellenti proprietà fisico-meccaniche, di resistenza superficiale e stabilità idrolitica.

MODALITÀ D'USO

FT UR TOP BIO si utilizza come legante filmogeno rigido nella formulazione di fissativi o come pre-skin nelle rifinizioni transfer con carte release.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco, asciutto, ben ventilato tra +5 e 40 ° C. Proteggere dal congelamento. Per un utilizzo sicuro del prodotto, le informazioni fornite sulla scheda di dati di sicurezza devono essere attentamente osservate.

PRECAUZIONI

Il prodotto è garantito per le sue caratteristiche fisiche e qualitative per almeno 24 mesi dalla data di produzione. Deve essere ben conservato nella sua confezione originale secondo le condizioni della schede tecniche e di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.