Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT 620

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Legante costituito da proteine modificate dure, molto brillanti, poco plastificate, in soluzione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso giallognolo .	
Materia attiva (%)	:	16 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT 620 forma un film lucido e duro e, quando viene addizionato alle rifinizioni, in generale, ne migliora la resistenza al calore ed allo sfregamento e favorisce le operazioni meccaniche.
Nelle rifinizioni lissate, aggiunto quale additivo brillantante, ne apporta un notevole miglioramento alla scorrevolezza ed alla mano.

MODALITÀ D'USO

FT 620 viene fissato bene dal FIX LEATHER e può essere impiegato tanto nei fondi che nei lucidi finali.

CONFEZIONE

Fusto da 120 .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT 705

Rev. del 12.2021

DESCRIZIONE

FT 705 è una miscela di leganti proteici, cere e oli in emulsione acquosa

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	emulsione giallognola .
Materia attiva (%)	:	32 %
pH (1:10)	:	7.5 *± 1*

PROPRIETÀ

FT 705 è un ausiliare che forma un film morbido, brillante, molto versatile e adatto per fondi a grana corretta e lucidabili. Per la sua versatilità, FT 705 può essere utilizzato per diversi scopi in quanto può agire sia come ammorbidente e lubrificante per fibre, sia per omogeneizzare la superficie della pelle, senza che si verifichino sovraccarichi, in preparazione alle successive applicazioni di rifinizione.

MODALITÀ D'USO

FT 705 si applica con sistemi a spruzzo dopo essere stato aggiunto alle miscele di fondo. Se utilizzato come rivestimento sigillante lucidabile per pelli bovine pieno fiore, aiuta notevolmente a mascherare i difetti quando lucidato con feltro ambrato.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT 706

Rev. del 01.2021

DESCRIZIONE

Leganti proteici e cere modificate in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido giallognolo	
Materia attiva (%)	:	12	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 0.5*
Densità(g/cm3)	:	1.0	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT 706 è un legante medio-morbido per scopi ad ampio raggio.

MODALITÀ D'USO

FT 706 è adatto anche per velature e/o rivestimento dove conferisce mano morbida e aspetto naturale.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT 707

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Legante proteico modificato con polimeri sintetici in soluzione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso giallognolo	
Materia attiva (%)	:	18 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.04	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT 707 é un legante molto lucido, elastico, diluibile con acqua in qualsiasi rapporto, che trova interessante impiego in ogni fase della lavorazione delle pelli in rifinizioni all'acqua, ma in modo particolare viene impiegato nei lucidi lissabili.

MODALITÀ D'USO

Il film dell prodotto FT 707 è molto trasparente e medio duro e facilmente lissabile, conserva tuttavia una residua sensibilità al calore per cui il lucido si svilupperà completamente con operazioni meccaniche tipo finiflex e placca.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT 710

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Dispersione acquosa di cere ed ammorbidenti con legante non termoplastico.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione biancastra.	
Materia attiva (%)	:	16,5 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.99	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT 710 è un prefondo destinato a pelli pieno fiore o smerigliate , da lucidare a vetro o rullare, specialmente ovocaprine sfiorate cui si voglia ridare l'aspetto di pieno fiore.

MODALITÀ D'USO

Dotato di film morbido e leggermente opaco, DC 210 trova un particolare impiego anche in combinazione con DC 103 come fondo rullabile per pelli di vitello pieno fiore.
DC 210 si utilizza a spruzzo, diluito con acqua e pigmentato con pigmenti della serie COLORSOL .

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT 711

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Emulsione anionica di altopolimeri cerosi in acqua .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione giallognola .	
Materia attiva (%)	:	7,5 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.97	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT 711 è un ausiliario morbido, fondamentale nei fondi a base di polimeri .

FT 711 conferisce alle rifinizioni una mano elegante , ne migliora la piegatura ed agisce da efficace distaccante alla piastra.

FT 711 non ingrigisce i film che lo contengono.

MODALITÀ D'USO

FT 711 è usato nei fondi rullabili e lissati migliorandone la lavorabilità meccanica.
Si suggerisce l'aggiunta di 10-30 % di FT 711 sul peso dei polimeri impiegati.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT 712 BLACK

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Coloranti neri e proteine modificate in soluzione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	pasta nera	
Materia attiva (%)	:	14 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.04	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT 7125 BLACK è un ausiliario colorante dal tono nero intenso neutro che si presta ad essere il componente di base delle rifinizioni nere a base proteica.

FT 712 BLACK attribuisce agli appretti lucidabili a vetro o da sviluppare con la stiratura, una coloritura di nero profondo e trasparente che si apprezza per la capacità di uniformare e per l'eleganza delle rifinizioni che lo contengono.

MODALITÀ D'USO

Portare FT 712 BLACK ad una temperatura superiore a 20°C prima dell'uso per averne la viscosità di consegna.
A temperature inferiori il prodotto può presentarsi gelatinoso in modo reversibile.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT 727

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Soluzione acquosa di polimeri naturali e sintetici medio duri.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso marrone	
Materia attiva (%)	:	17,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.05	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT 727 è una combinazione di polimeri molto fini, capaci di realizzare lucidi finali all'acqua resistenti e brillanti.
FT 727 forma un film lucido, non termoplastico e di durezza media.
Dopo poche ore dall'applicazione e dalla fissazione, il film presenta caratteristiche assimilabili a quelle delle lacche, mantenendo però il tatto tipico delle rifinizioni proteiche.

MODALITÀ D'USO

FT 727 può essere usato in combinazione con leganti proteici e cere, con interessanti possibilità operative nel realizzare un eccellente lucido proteico alla placca.

CONFEZIONE

Fusto da 30 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT 747

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Proteina modificata in soluzione acquosa con oli e cere in emulsione.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione giallognola	
Materia attiva (%)	:	14,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.03	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT 747 è un legante lissato per fondi e strati finali .
FT 747 ha alte performance di brillantezza, adesione , facilità di lissatura , trasparenza e fissabilità.

MODALITÀ D'USO

FT 747 è un prodotto semplice nell'uso e completo .
Forma un film traslucido, medio duro.

CONFEZIONE

Fusto da 50 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT 752

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Leganti proteici e cere in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido viscoso giallognolo.	
Materia attiva (%)	:	8,0 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*
% BIO su Residuo Secco	:	80	

PROPRIETÀ

FT 752 è un legante di media morbidezza dotato di estrema versatilità di impiego. Aderisce fortemente su ogni tipo di pelle e conferisce mano naturale, leggermente cerosa, senza appiccicosità residua.

MODALITÀ D'USO

FT 752 trova impiego nei fondi lissabili o rullabili quale legante unico. Quando impiegato nei fondi polimerici conferisce alle pelli un aspetto naturale ed elegante.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT 853

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Caseina in soluzione .

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	Liquido viscoso.
Materia attiva (%)	:	12 % *± 2*
pH (1:10)	:	7.5.0 *± 2*
Carica	:	Anionico

PROPRIETÀ

FT 853 è una soluzione di caseina plastificata con buon lucido trasparente molto flessibile.

MODALITÀ D'USO

FT 853 è impiegato soprattutto nelle rifinizioni alla lissa per ottenere una minima stratificazione , morbida e di buon lucido.
FT 853 può essere anche usato in coperture resinate su articoli bottalati o nappe.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.