Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FILLER 20

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	pasta bianca .	
Materia attiva (%)	:	31 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.5	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	0.66	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FILLER 20 è una pasta da impiegare per mascherare difetti quali graffi, spinature, marchi, abrasioni, ecc. è una pasta da impiegare per mascherare difetti quali graffi, spinature, marchi, abrasioni, ecc.
FILLER 20 è caratterizzato da adesione particolarmente buona, resiste ottimamente alla bottalatura, asciuga in tempi rapidi con un calo di volume molto limitato, si smeriglia molto bene e la rifinizione si aggancia facilmente.
Viene utilizzato per pelli smerigliate di bovina o bufalo.

MODALITÀ D'USO

FILLER 20 viene applicato con spatola prima della smerigliatura, o tra le due operazioni di smerigliatura, per ottenere una superficie omogenea, pronta per il finissaggio e lo stampaggio.

CONFEZIONE

Fusto da 40 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FILLER GUM

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Leganti poliuretanici e fillers naturali in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	pasta fluida bianca .	
Materia attiva (%)	:	22 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	0.73	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FILLER GUM è un prefondo agevolmente smerigliabile per pelli smerigliate e per croste che consente di realizzare una eccellente stuccatura ed ugualizzazione della superficie prima della rifinizione.
Maschera piccoli difetti, uniforma aspetto e pienezza e regolarizza gli assorbimenti delle successive rifinizioni.
FILLER GUM forma un film gommoso , elastico ed opaco.

MODALITÀ D'USO

FIX NUBUCK si applica a roller coater in forma di fornitura e prima dell'uso di consiglia di miscelare e omogeneizzare bene il prodotto in quanto durante il magazzinaggio potrebbe dare luogo a separazione.

CONFEZIONE

Fusto da 40 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FILLER NP

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Miscela di top proteico ceroso e opacizzanti.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido giallastro	
Materia attiva (%)	:	24 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9.5	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FILLER NP è una miscela di cere, caseine e opacizzanti.
Conferisce alla rifinizione una buon a mano, buona ritenzione di stampa e contribuisce ad una maggiore resistenza agli sfregamenti.

MODALITÀ D'USO

FILLER NP viene impiegato nella rifinizione di pellami smerigliati e croste per avere finissaggi non appiccicosi sia a cavalletto che in fase di stampa.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FILLER WR

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Cere e caseine in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	Liquido viscoso beige
Materia attiva (%)	:	32 % *± 1*
pH (1:10)	:	8.5 *± 1*
Density	:	0.98 *± 0.05*

PROPRIETÀ

FILLER WR é un'emulsione di cere sintetiche, cariche e proteine che permette di ottenere superfici molto lisce e ottimamente livel-late.

MODALITÀ D'USO

FILLER WR è utilizzato come ausiliario unico nelle soluzioni a roller coater per articoli brush-off e vernice.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.