Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

COLORSOL SERIE

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

COLORSOL SERIE sono pigmenti microdispersi all'acqua ad elevata concentrazione.

USO

COLORSOL SERIE ha potere tintoriale e grado di copertura ai massimi livelli, unitamente a toni di colori molto brillanti. Appositamente studiati per ottenere le migliori solidità chimico- fisiche nel massimo rispetto delle problematiche relative all' impatto ambientale, conferiscono alla rifinizione un aspetto molto naturale, pur mantenendo un ottimo potere coprente. Particolare cura è stata posta nella selezione di tutti i componenti, anche con l'obiettivo di ottenere risultati sensibili nell'abrasione ad umido.

COLORSOL SERIE:

- COLORSOL ARANCIO
- COLORSOL BIANCO
- COLORSOL BIANCO 70
- COLORSOL BLU NIGHT
- COLORSOL BORDEAUX
- COLROSOL BRUNO CHIARO
- COLOROSL GIALLO ORO
- COLORSOL LIMONE
- COLORSOL MARRONE
- COLROSOL ROSSO
- COLROSOL OCRA
- COLORSOL NERO
- COLORSOLROSA

IMBALLO

25-10 kg in taniche di plastica.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato tra +5 e 40°C. Tenere dal congelamento. Per un uso sicuro del prodotto, devono essere osservate attentamente le informazioni riportate sulla scheda di dati di sicurezza.

PRECAUZIONI

Il prodotto è garantito per le sue caratteristiche fisiche e qualitative per almeno 24 mesi dalla data di produzione. Deve essere conservato ben sigillato e conservato nella sua confezione originale secondo le condizioni riportate nelle schede tecniche e di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

PLUS K SERIE

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Pigmenti cationici.

IMPIEGO

PLUS K sono paste cationiche finemente macinate, compatibili tra loro e con tutti i nostri prodotti cationici.
Grazie alla loro finezza offrono la possibilità di realizzare ottime rifinizioni senza stratificare, lasciando alle pelli un aspetto naturale . Tale caratteristica trova particolare apprezzamento specie su pelli morbide per nappe da abbigliamento e calzature e guanteria.

Colore	Tipo Pigmento	Contenuto secco	Solidita' alla luce	Valore pH
PLUS K BIANCO	Biossido titanio	40% ca.	Ottimo	ca. 3-5
PLUS K GIALLO	Organico	13% ca.	Buono	ca. 3-5
PLUS K OCRA	Ossido di ferro	32% ca.	Ottimo	ca. 3-5
PLUS K ARANCIO	Organico	13% ca.	Buono	ca. 3-5
PLUS K BRUNO	Ossido di ferro	32% ca.	Ottimo	ca. 3-5
PLUS K T. DI MORO	Ossido di ferro	38% ca.	Ottimo	ca. 3-5
PLUS K ROSSO	Organico	12% ca.	Ottimo	ca. 3-5
PLUS K BORDO'	Organico	12% ca.	Buono	ca. 3-5
PLUS K LIMONE	Organico	16% ca.	Ottimo	ca. 3-5
PLUS K BLU	Organico	12% ca.	Ottimo	ca. 3-5
K NERO INTENSO	Carbon black	12% ca.	Ottimo	ca. 3-5

CONFEZIONE

Fusto da 30 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione .

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

Serie SOLVICOLOR

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Paste pigmentate nitrocellulosiche in solvente .

Colori disponibili

SOLVICOLOR 139 BLACK
SOLVICOLOR 140 RED
SOLVICOLOR 141 WHITE
SOLVICOLOR 144 OCHRE
SOLVICOLOR 145 ORANGE
SOLVICOLOR 146 BROWN
SOLVICOLOR 153 BLUE

MODALITÀ D'USO

Le paste pigmentate nitrocellulosiche SOLVICOLOR vengono applicate su fondi polimerici e sono state formulate in modo da garantire che non avvengano migrazioni dei plastificanti.
I pigmenti SOLVICOLOR realizzano buone resistenze generali, la coprenza è alta come la pienezza e il grado di chiusura e sono esenti da piombo.
I pigmenti sono ideali per attuare effetti bicolori e per correzioni di tono.

CONFEZIONE

Fusto da 18 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

Serie SOLVICOLOR ECO

Rev. del 01.2021

DESCRIZIONE

Serie di pigmenti microdispersi in solvente non infiammabile.

Colori disponibili

SOLVICOLOR ECO ARANCIO
SOLVICOLOR ECO BIANCO
SOLVICOLOR ECO BLU
SOLVICOLOR ECO BRUNO
SOLVICOLOR ECO LIMONE
SOLVICOLOR ECO MAGENTA
SOLVICOLOR ECO ORO
SOLVICOLOR ECO ROSSO
SOLVICOLOR ECO VIOLETTO
SOLVICOLOR ECO MOGANO
SOLVICOLOR ECO NERO
SOLVICOLOR ECO OCRA

MODALITÀ D'USO

La serie dei pigmenti SOLVICOLOR ECO vengono sviluppati per essere compatibili sia con soluzioni di nitrocellulosa che con resine in solvente. Possono essere impegnati per ottenere effetti bicolore e sono compatibili con la maggior parte dei solventi.
I SOLVICOLOR ECO possiedono le più elevate solidità chimico-fisiche.

CONFEZIONE

Fusto da 25/30 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 30°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.