Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K 24

Rev. del 01.2024

DESCRIZIONE

Poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	37	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K 24 è una copertura ad alta concentrazione, per la rifinizione di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release.
FONDO K 24 è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie e all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K 24 si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K 25

Rev. del 04.2021

DESCRIZIONE

Poliuretani e poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	25 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K 25 è un livellante formulato per realizzare la copertura pigmentaria di pelli smerigliate e pieno fiore, destinate alla calzatura e pelletteria da realizzare con il sistema di applicazione della carta release.

L'alto contenuto di leganti poliuretanici ne determina un elevato profilo fisico-meccanico, incluse le resistenze all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K 25 si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K 30/LB

Rev. del 09.2023

DESCRIZIONE

Poliuretani e poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	30	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K 30/LB è una copertura ad alta concentrazione, per la rifinizione di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release.
FONDO K 30/LB è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie e all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K 30/LB si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K 55

Rev. del 01.2024

DESCRIZIONE

Poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	37	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K 55 è una copertura ad alta concentrazione, per la rifinizione di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release.
FONDO K 55 è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie e all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K 55 si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FONDO K A

Rev. del 04.2021

DESCRIZIONE

Poliuretano, poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	26 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K A è un livellante formulato per realizzare la copertura pigmentaria di pelli pieno fiore, destinate alla calzatura e pelletteria da realizzare con il sistema di applicazione della carta release.

L'alto contenuto di leganti poliuretanici ne determina un elevato profilo fisico-meccanico, incluse le resistenze all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K A si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K AB

Rev. del 01.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani e poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	42	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K AB è una copertura ad alta concentrazione, per la rifinizione di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release e molto adatto per articolo college. Ottima stampabilità anche su fuori macchina.
FONDO K AB è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie e all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K AB si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K CF 77

Rev. del 01.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani e poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	38	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K CF 77 è una copertura ad alta concentrazione, per la rifinizione di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release.
FONDO K CF 77 è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie e all'idrolisi.
FONDO K CF 77 è molto adatto alla rifinizione delle pelli metal free e chrome free, dove è necessario usare basse temperature.

MODALITÀ D'USO

FONDO K CF 77 si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K CONC BIANCO 01

Rev. del 01.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani, poliacrilati e pigmento in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido bianco	
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K CONC BIANCO 01 è una copertura ad alta concentrazione già colorata, per la rifinizione di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release su colori pastello.
FONDO K CONC BIANCO 01 è è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie e all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K CONC BIANCO 01 si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K CONC PLUS BIANCO

Rev. del 01.2023

DESCRIZIONE

Poliuretani, poliacrilati e pigmento in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido bianco	
Residuo secco	:	56	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K CONC PLUS BIANCO è una copertura ad alta concentrazione già colorata, per la rifinizione di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release su colori pastello.
FONDO K CONC PLUS BIANCO è è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie e all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K CONC PLUS BIANCO si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FONDO K VG

Rev. del 04.2021

DESCRIZIONE

Poliuretano, poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	26 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K VG è un livellante formulato per realizzare la copertura pigmentaria di pelli pieno fiore, destinate alla calzatura e pelletteria da realizzare con il sistema di applicazione della carta release.

L'alto contenuto di leganti poliuretanici ne determina un elevato profilo fisico-meccanico, incluse le resistenze all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K VG si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO KM

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretano, poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido opalescente	
Materia attiva (%)	:	20 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO KM è un livellante formulato per realizzare la copertura pigmentaria di pelli smerigliate o pieno fiore , destinate alla calzatura e pelletteria da realizzare con il sistema di applicazione della carta release.

L'alto contenuto di leganti poliuretanici ne determina un elevato profilo fisico-meccanico, incluse le resistenze all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO KM si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO KNP

Rev. del 04.2021

DESCRIZIONE

Poliuretano, poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	12 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO KNP è un livellante formulato per realizzare la copertura pigmentaria di pelli pieno fiore, destinate alla calzatura e pelletteria da realizzare con il sistema di applicazione della carta release.

L'alto contenuto di leganti poliuretanici ne determina un elevato profilo fisico-meccanico, incluse le resistenze all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO KNP si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FONDO KS

Rev. del 10.2023

DESCRIZIONE

Poliuretani e poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	37	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO KS è una copertura ad alta concentrazione, per la rifinizione di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release.
FONDO KS è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie e all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO KS si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT FIX AM

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido biancastro	
Materia attiva (%)	:	7 %	*± 2*
pH (1:10)	:	9.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT FIX AM è un isolante intermedio che trova impiego nei casi in cui si voglia effettuare un efficace fissaggio intermedio utilizzando un prodotto a base acquosa con ottima solidità alla luce ed elevate resistenze generali all'idrolisi.
FT FIX AM forma un film semi-opaco , medio duro , ed è dotato di eccellente distensione anche su superfici difficili, cosa che ne consente l'uso anche come isolante iniziale nelle rifinizioni transfer effettuate su carta release

MODALITÀ D'USO

FT FIX AM si applica a roller coater in forma di fornitura o a spruzzo eventualmente diluito in acqua .

FT FIX AM non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT FIX FP

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretani e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido opalescente	
Materia attiva (%)	:	21%	*± 1*

PROPRIETÀ

FT FIX FP è un prodotto da spalmare su carta release per ottenere elevate resistenze a gli sfregamenti secco ed umido subito dopo il fuori macchina.

MODALITÀ D'USO

FT FIX FP si applica a roller coater in forma di fornitura o a spruzzo eventualmente diluito in acqua. FT FIX FP non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT FIX NC BIANCO 01

Rev. del 01.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani, fillers e pigmento in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido bianco	
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT FIX NC BIANCO 01 è un prodotto già colorato e pronto all'uso, studiato per la spalmatura su carta release dotato di ottima distensione e altissima copertura.
FT FIX NC BIANCO 01 permette, grazie alla sua poca termoplasticità, di mettere le pelli a stiva ancora calde.
FT FIX NC BIANCO 01 è dotato inoltre di ottime solidità generali.

MODALITÀ D'USO

FT FIX NC BIANCO 01 si applica a roller coater sulla carta release. FT FIX NC BIANCO 01 non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT FIX NC

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretani e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido opalescente	
Materia attiva (%)	:	19 %	*± 1*
pH (1:10)	:	7.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT FIX NC è un prodotto studiato per la spalmatura su carta release dotato di ottima dispersione .
FT FIX NC permette di mettere le pelli a stiva ancora calde grazie alla sua particolare natura di non appiccicosità e la sua poca termoplasticità non lasciando residui
FT FIX NC è dotato inoltre di ottime solidità generali.
Si consiglia di colorare FT FIX NC con il 5-10% dei nostri pigmenti dispersi della serie COLORSOL.

MODALITÀ D'USO

FT FIX NC si applica a roller coater in forma di fornitura o a spruzzo eventualmente diluito in acqua. FT FIX NC non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT FIX NC/04

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretani e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	13%	*± 1*
pH (1:10)	:	9.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT FIX NC/04 è un Isolante intermedio all'acqua con ottime resistenze generali, solidità alla luce, resistenza idrolitica.
FT FIX NC/04 forma un film semi-opaco, di durezza media ed ottima distensione, e quindi trova impiego anche come isolante iniziale nelle rifinizioni "transfer" effettuate su carte release.

MODALITÀ D'USO

FT FIX NC/04 si applica a rollercoater o a spruzzo, come fornito o diluito con acqua a seconda delle esigenze.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterne da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT FIX NC/07

Rev. del 12.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani alifatici in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	liquido biancastro	
Materia attiva (%)	:	40%	*± 1*
pH (1:10)	:	8.5	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.04	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT FIX NC/07 è un appretto poliuretanico che nelle rifinizioni release viene applicato come pre-skin direttamente sulla carta. L'elevato contenuto di solidi e il conseguente alto grado di coprenza lo rendono particolarmente adatto all'impiego su carte release a grana più marcata . FT FIX NC/07 ha elevate resistenze alla luce ed all'idrolisi e conferisce una buona resistenza alla goccia d'acqua all'articolo finito, dopo accoppiamento con la pelle.

MODALITÀ D'USO

FT FIX NC/07è dotato di eccellente potere bagnante grazie al quale si stende uniformemente sulla carta dalla quale, a fine operazione, si distacca facilmente.
Le pelli trattate con FT FIX NC/07 presentano una mano scorrevole e, se desiderato, possono essere rifinite con ottimo riaggancio delle miscele sovraspruzzate.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT FIX NC/R8 BS

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretani e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	fluido opalescente
Materia attiva (%)	:	23% *± 1*

PROPRIETÀ

FT FIX NC/R8 BS è un prodotto da spalmare sulla carta release quando questa sono caratterizzate da una forte plastificazione che ne rende difficile la distensione dei prodotti che vengono applicati.

MODALITÀ D'USO

FT FIX NC/R8 BS si applica a roller coater in forma di fornitura o a spruzzo eventualmente diluito in acqua. FT FIX NC/R8 BS non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT FIX NC/R8 CONC

Rev. del 12.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido opalescente	
Materia attiva (%)	:	27%	*± 1*
pH (1:10)	:	7.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT FIX NC/R8 CONC è un prodotto studiato per la spalmatura su carta release dotato di ottima distensione ed adesione. Viste le sue caratteristiche chimico – fisiche è dotato di ottime resistenze meccaniche, in particolar modo agli sfregamenti.

MODALITÀ D'USO

FT FIX NC/R8 CONC si applica a roller coater in forma di fornitura o a spruzzo eventualmente diluito in acqua. FT FIX NC/R8 CONC non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT FIX NC/R8

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretani e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido opalescente	
Materia attiva (%)	:	21%	*± 2*
pH (1:10)	:	7.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.00	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT FIX NC/R8 è un prodotto studiato per la spalmatura su carta release dotato di ottima distensione ed adesione. Viste le sue caratteristiche chimico – fisiche è dotato di ottime resistenze meccaniche, in particolar modo agli sfregamenti.

MODALITÀ D'USO

FT FIX NC/R8 si applica a roller coater in forma di fornitura o a spruzzo eventualmente diluito in acqua. FT FIX NC/R8 non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT SHINE PLUS

Rev. del 12.2020

DESCRIZIONE

Poliuretani e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido opalescente	
Materia attiva (%)	:	24%	*± 1*

PROPRIETÀ

FT SHINE PLUS è un prodotto da applicare sulla carta release per evidenziare al massimo l'incisione dei loro disegni.

MODALITÀ D'USO

FT SHINE PLUS si applica a roller coater in forma di fornitura o a spruzzo eventualmente diluito in acqua. FT SHINE PLUS non contiene NMP o NEP.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K CONC

Rev. del 01.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani e poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	37	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K CONC è una copertura ad alta concentrazione, per la rifinizione di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release.
FONDO K CONC è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie e all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K CONC si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K FP

Rev. del 01.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani e poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	33	*± 1*

PROPRIETÀ

FONDO K FP è un fondo altamente performante per pelli destinate alla lavorazione con metodo green finish. In combinazione con il prodotto FT FIX FP, che viene spalmato sulla carta release, possiamo ottenere elevate resistenza a gli sfregamenti secco e umido.

MODALITÀ D'USO

FONDO K FP si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FONDO K MP

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretano, poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	37 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K MP è un livellante ad alta concentrazione formulato per realizzare la copertura pigmentaria di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria da realizzare con il sistema di applicazione della carta release.

L'alto contenuto di leganti poliuretanici ne determina un elevato profilo fisico-meccanico, incluse le resistenze all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K MP si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K PLUS CONC

Rev. del 01.2022

DESCRIZIONE

Poliuretani e poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	46	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K PLUS CONC è una copertura ad alta concentrazione, per la rifinizione di pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release. Studiata in particolar modo per l'uso di colori chiari.
FONDO K PLUS CONC è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie .

MODALITÀ D'USO

FONDO K PLUS CONC si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K PLUS

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretano, poliacrilati in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	23 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K PLUS è un prodotto formulato per realizzare la copertura di pelli pieno fiore e smerigliate destinate alla calzatura e alla pelletteria con il sistema di applicazione della carta release.

L'alto contenuto di leganti poliuretanici ne determina un elevato profilo fisico-meccanico, incluse le resistenze all'idrolisi.

Grazie alla sua elevata morbidezza le pelli si presentano molto naturali.

MODALITÀ D'USO

FONDO K PLUS si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K PR

Rev. del 04.2021

DESCRIZIONE

Poliuretano, poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	38 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K PR è una copertura ad alta concentrazione, per la rifinizione di croste e pelli smerigliate, destinate alla calzatura e pelletteria, da realizzare con il sistema della carta release.
FONDO K PR può essere addizionato con il 25/30% di pigmento, visto l'alto contenuto di secco, ed è caratterizzato da elevate resistenze alle flessometrie e all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K PR si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FONDO K SOFT

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Poliuretano, poliacrilati e fillers in dispersione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	23 %	*± 1*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.01	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FONDO K SOFT è un livellante formulato per realizzare la copertura pigmentaria di pelli pieno fiore e smerigliate , destinate alla calzatura e pelletteria da realizzare con il sistema di applicazione della carta release.

L'alto contenuto di leganti poliuretanici ne determina un elevato profilo fisico-meccanico, incluse le resistenze all'idrolisi.

MODALITÀ D'USO

FONDO K SOFT si applica a spruzzo o a roller-coater.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.