Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT CA 09

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Legante acrilico in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido ambrato	
Materia attiva (%)	:	22,0%	*± 2*
pH (1:10)	:	5.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.03	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT CA 09 è una resina acrilica che forma un film di media morbidezza , leggermente appiccicosa con buona elasticità ed allungamento .

MODALITÀ D'USO

Perfettamente diluibile in acqua e soluzioni acquoso/glicoliche, AR 657 trova impiego in molte fasi della rifinizione delle pelli, ad esempio nella formulazione di fondi di copertura per migliorare adesione e flessibilità o, diluita opportunamente ed addizionata di ausiliari, in rifinizioni leggere tipo nappa per abbigliamento o calzatura.
FT CA 09 è un'emulsione anionica , non compatibile con specialità cationiche.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT CA 11

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Copolimero acrilico in emulsione acquosa .

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	emulsione giallognola	
Materia attiva (%)	:	35,0%	*± 2*
pH (1:10)	:	7.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.03	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT CA 11 è un legante per uso generale nelle rifinizioni, dotato di notevole flessibilità.
Di ottima lavorabilità meccanica e distacco alla pressa, ha un film medio-morbido ed una elevata elasticità. Il potere riempiente e le resistenze generali sono molto apprezzabili.
Non addensa con ammoniaca.

MODALITÀ D'USO

FT CA 11 é consigliato anche come adesivo per l'attaccatura delle carte transfer.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT CA 15

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Soluzione acquosa di resina poliacrilica.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido incolore giallastro	
Materia attiva (%)	:	15,0%	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT CA 15 è una soluzione di leganti specifici, formulati per l'efficace impregnazione morbida di pelli pieno fiore.

MODALITÀ D'USO

FT CA 15 si applica a rullo o a tampone in ragione di 180-200 g/mq sulle pelli che si lasciano poi riposare fiore con fiore. Si ottiene una piegatura molto fine, regolare e la pelle rimane morbida. Le caratteristiche meccaniche delle pelli rifinite risultano migliorate.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT CA 17

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Resina acrilica in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido lattescente biancastro.	
Materia attiva (%)	:	40,0%	*± 2*
pH (1:10)	:	7.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.04	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT CA 17 è un legante elastico, dotato di buona adesione, buona stabilità meccanica, ottima resistenza ai solventi, non appiccicoso pur non contenendo additivi.
FT CA 17 è reticolabile a freddo.
Determina buoni gradi di chiusura su pelli smerigliate, senza dare incrostazioni.

MODALITÀ D'USO

Suggeriamo l'impiego di FT CA 17 su pelli pieno fiore qualora siano richieste caratteristiche fisiche molto elevate e conservazione dell'aspetto naturale.
FT CA 17 è indicato soprattutto come legante unico o co-legante per pelli di abbigliamento, calzatura come pure arredamento.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT CA 23

Rev. del 12.2021

DESCRIZIONE

Legante acrilico morbido.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	bianco lattiginoso.	
Materia attiva (%)	:	49%	
pH (1:10)	:	7.5	*± 2*

PROPRIETÀ

FT CA 23 è una dispersione acquosa di copolimero acrilico, esente da alchil fenoli etossilati (APEO), esente da formaldeide.

Il prodotto viene impiegato come: legante per stampa a pigmento, adesivo per flock e adesivo per accoppiatura

MODALITÀ D'USO

FT CA 23 è compatibile con addensanti, bagnanti, antifermentativi, reticolanti ed in genere con gli additivi normalmente utilizzati nel settore tessile. Infatti è indicato per la produzione di tessuti per abbigliamento e articoli tessili per la casa.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterna da 1000 kg

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT CA 24

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Emulsione acquosa di resina acrilica autoreticolante a freddo.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido lattescente biancastro.	
Materia attiva (%)	:	50,0%	*± 2*
pH (1:10)	:	7.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.04	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT CA 24 è un polimero filmogeno trasparente, brillante, dal film medio morbido, resistente ai solventi , all'abrasione e alla piegatura ripetuta.

Grazie al suo potere stuccante, FT CA 24 è un legante ideale unico o di combinazione per rifinire pelli smerigliate e croste.

MODALITÀ D'USO

Pochissimo appiccicoso a caldo, FT CA 24 si può formulare con poca cera e filler proteico. Trova anche impiego anche come resina di impregnazione per croste unitamente a FT PI 1000 .

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterna da 1000 kg

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT CA 25

Rev. del 12.2021

DESCRIZIONE

Legante acrilico medio-morbido.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	bianco lattiginoso.
Materia attiva (%)	:	53%
pH (1:10)	:	5

PROPRIETÀ

FT CA 25 è una dispersione acquosa di copolimero acrilico, esente da alchil fenoli etossilati (APEO), esente da formaldeide.

Il prodotto viene impiegato come: legante per stampa a pigmento, adesivo per flock e adesivo per accoppiatura

MODALITÀ D'USO

FT CA 25 è compatibile con addensanti, bagnanti, antifermentativi, reticolanti ed in genere con gli additivi normalmente utilizzati nel settore tessile. Infatti è indicato per la produzione di tessuti per abbigliamento e articoli tessili per la casa.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterna da 1000 kg

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT CA 27

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Resina acrilica in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido lattescente biancastro.	
Materia attiva (%)	:	40,0%	*± 2*
pH (1:10)	:	7.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.05	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT CA 27 è un legamte termoplastico di durezza estrema da utilizzare esclusivamente per effetti speciali tipo craquelè.

Il film della resina infatti si presenta come duro, vetroso, con elasticità molto bassa.

MODALITÀ D'USO

FT CA 27 può essere utilizzato a roller coater o a rotopress con una croce abbondante e poi provvedere ad asciugare lentamente.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT CA 30

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Soluzione acquosa di resina poliacrilica.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido incolore giallastro	
Materia attiva (%)	:	23 %	*± 2*
pH (1:10)	:	8.0	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.02	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT CA 30 è una soluzione di leganti specifici, formulati per l'efficace impregnazione morbida di pelli pieno fiore.

MODALITÀ D'USO

FT CA 30 si applica a rullo o a tampone in ragione di 180-200 g/mq sulle pelli che si lasciano poi riposare fiore con fiore. Si ottiene una piegatura molto fine, regolare e la pelle rimane morbida. Le caratteristiche meccaniche delle pelli rifinite risultano migliorate.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT CA 90

Rev. del 09.2023

DESCRIZIONE

Legante acrilico morbido.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	Liquido biancastro	
Materia attiva (%)	:	35%	*± 2*
pH (1:10)	:	5.5	*± 1*
Densità(g/cm3)	:	1.03	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT CA 90 è una dispersione acquosa di copolimero acrilico. Ha una buona morbidezza e elasticità. FT CA 90 penetra molto bene nelle pelli pieno fiore.

MODALITÀ D'USO

FT CA 90 perfettamente diluibile in acqua e soluzioni acquoso/glicoliche, FT CA 90 trova impiego in molte fasi della rifinizione delle pelli, ad esempio nella formulazione di fondi di copertura per migliorare adesione e flessibilità o, diluita opportunamente ed addizionata di ausiliari, in rifinizioni leggere tipo nappa per abbigliamento o calzatura.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data

FENCOLOR
technology through research

FT CA 150

Rev. del 01.2021

DESCRIZIONE

Resina acrilica per la rifinizione delle pelli.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido lattiginoso.
Materia attiva (%)	:	35%
pH (1:10)	:	8.5

PROPRIETÀ

FT CA 150 è una resina acrilica per rifinizione pelli che conferisce una mano piena e morbida, un ottima ritenzione di stampa, un ottima resistenza alle flessioni, ottima resistenza al freddo e un ottimo distacco dalla piastra.

MODALITÀ D'USO

FT CA 150 è compatibile con addensanti, bagnanti, antifermentativi, reticolanti ed in genere con gli additivi normalmente utilizzati nel settore cuoio. Sono comunque consigliabili prove preliminari di compatibilità. Il prodotto è particolarmente indicato per:
- calzature , pelli per arredamento e interni auto.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterna da 1000 kg

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT CA 300

Rev. del 01.2021

DESCRIZIONE

Dispersione acquosa di copolimero acrilico.

SPECIFICHE

		Valori standard
Aspetto	:	liquido lattiginoso.
Materia attiva (%)	:	35%
pH (1:10)	:	8.5

PROPRIETÀ

FT CA 300 è una resina acrilica per rifinizione pelli che conferisce una mano morbida ma molto tenace, un ottima ritenzione di stampa, un ottima resistenza alle flessioni, ottima resistenza al freddo e un buon distacco dalla piastra.

MODALITÀ D'USO

FT CA 300 è compatibile con addensanti, bagnanti, antifermentativi, reticolanti ed in genere con gli additivi normalmente utilizzati nel settore cuoio. Sono comunque consigliabili prove preliminari di compatibilità. Il prodotto è particolarmente indicato per:
- calzature
- pelli per arredamento e interni auto

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg o cisterna da 1000 kg

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.

Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.

Fencolor Italia srl
Via A. Vespucci 5, 56029 - Santa Croce sull'Arno (Pi)
info@fencolor.com | www.fencolor.com
T. +39 0571366788
P.Iva 01450040504

Technical Data
FENCOLOR
technology through research

FT CA 405

Rev. del 12.2017

DESCRIZIONE

Resina acrilica in emulsione acquosa.

SPECIFICHE

		Valori standard	
Aspetto	:	fluido biancastro	
Materia attiva (%)	:	35,0%	*± 2*
pH (1:10)	:	7.5	*± 2*
Densità(g/cm3)	:	1.05	*± 0,05*

PROPRIETÀ

FT CA 405 è una emulsione acrilica con un film medio molto flessibile usata come componente anche unico nelle rifinizioni arredamento per l'ottima stampabilità dopo bottalatura a secco.
FT CA 405 trova anche impiego nelle rifinizioni per vernici e abrasivato.

MODALITÀ D'USO

Suggeriamo l'impiego di FT CA 405 a spruzzo per la preparazione di coperture.

CONFEZIONE

Fusto da 120 kg .

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, a una temperatura compresa tra + 5 e 40°C.

PRECAUZIONI

Evitare la inalazione delle polveri.
Per un uso corretto e sicuro, consultare la scheda di sicurezza.

Tutte le nostre informazioni e raccomandazioni sono fornite sulla base delle attuali migliori conoscenze e sono confortate da accurate prove. Tuttavia essere non implicano nostra responsabilità nell'uso del prodotto, che deve essere verificato e valutato da ciascun cliente come idoneo o meno alle sue particolari esigenze. Le costanti fisiche del prodotto sono rilevate alla produzione e sono da noi garantite.